



ELF AEROGEL

Es un fluido anticongelante y descongelante especial para pistas de aterrizaje.

APLICACION

- Pistas de aterrizaje, calles, rutas y veredas de zonas con climas fríos. Evita y promueve el descongelamiento y la acumulación de hielo, escarcha y nieve.

PERFORMANCES

- Cumple Norma Especial MIL-D-83411

PROPIEDADES

ELF AEROGEL

- Otorga un marcado descenso del punto de congelamiento, evitando la posibilidad de deslizamientos incontrolados de naves en pistas de aterrizaje y de vehículos en calles y rutas.
- Excelente compatibilidad con el acero, magnesio, aluminio, cadmio y titanio, metales que forman parte de la metalurgia aeronáutica. No ataca los materiales orgánicos.
- No perjudica el hormigón y protege a los pavimentos de las fracturas expansivas por congelación.

VALORES TIPICOS

CARACTERÍSTICAS	METODOS	UNIDADES	ELF AEROGEL
PH producto puro	ASTM E 70		7,5
Viscosidad 100°F (50% agua)	ASTM D 567	cP	2,8
Grav. Especif. a 20°C (50% agua)	ASTM D 1122	gr/cm3	1,05
Punto de congelación (50% agua)	---	°C	-37
Punto de congelación puro		°C	-20

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –
Partido de la Matanza –
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R 00/01.05

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.